



Smart Control

FAAC 620

Barrera vehicular

Uso intensivo



Ideal para el control de áreas grandes, tales como estacionamientos, centros comerciales, hospitales, parques industriales, etc.

La gama de barreras FAAC está dotada de un seguro hidráulico anti aplastamiento, bloqueo de retención en cierre y apertura, desbloqueo manual con llave triangular, gabinete en acero resistente a colisiones.

Características

- Barrera de uso continuo
- FAAC 620 Versión RPD
- Barrera de tecnología Hidráulica.
- Sentido configurable en sitio
- La barrera cuenta con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.
- El kit FAAC620 no soporta iluminación, en caso de requerir brazo iluminado es necesario cambiar el brazo y el enganche.
- Los cambios hechos en el mastil necesitan una calibración de la barrera, lo que puede llevar a hacer un cambio del resorte interno de la barrera.

Especificaciones

Longitud de brazo	3.8m
Tiempo de apertura	3s
Orientación	Izquierda/derecha
Tipo de motor	Motoreductor con aceite
Control remoto	No
Goma inferior	Si
Tipo de resorte	Sencillo
Brazo iluminado con Led	No
Puerta iluminada con Led	No
Indicador de led en tapa de barrera	No
Conexión para fotocelda	Si
Conexión para sensor de masa	Si
Reversa automática	Si
Cierre automático	Si
Temperatura de trabajo	-20°C +55°C
Fuente de alimentación	220v \pm 10% 50/60Hz
Peso 73kg	15A
Grado de protección	IP 44
Velocidad de apertura	3s



www.smartcontrol.com.mx

contacto@smartcontrol.com.mx