



AC-215IP

Controlador de acceso
para 2 lectoras



El Controlador de acceso Rosslare, para 2 puertas, es ideal para soluciones de mediana escala. gestiona hasta 30,000 usuarios y 2,046 puertas. Administrado por un poderoso y flexible software Rosslare, el sistema proporciona un solución ideal, modular y expandible, para necesidades comerciales e institucionales.

Proporciona una integración perfecta con lectores RFID de proximidad PIN, PIN Y PROX, SMARTCARD y lectores biométricos.

Características

- 30,000 tarjetas.
- 20,000 registros (memoria ciclica).
- 4 entradas para lectora (Wiegand) 26 bits.
- Configurable para 2 o 4 puertas.
- 4 relevadores para apertura de la puerta.
- Bocina de alarma incorporada.
- Terminales desmontables de tornillo.

Especificaciones

Capacidad de Huellas	3,000
Capacidad de Tarjetas ID	30,000
Capacidad de contraseñas	30,000
Peso	2.4kg
Comunicación	TCP/IP y RS485 Entrada Wiegand multiformato
Hardware	Gabinete metalico con llave / Incluye fuente de alimentación
Funciones de control de acceso	Control de Acceso por Horarios y Puertas. Métodos de Verificación Tarjeta / Exclusamiento / Antibassback global 4 Salidas de Relevador NC/NO/COM Para Chapas. Botón de Salida y Sensor Magnético por Puerta.
Conexiones	
Alimentación	12VCD/1.5A
Software de administración	Software AXTRAX NG (nivel 0) en español/inglés.
Dimensiones	326 x 263 x 97 mm.
Temperatura operacional	0 a 55 °C
Garantía	1 año



www.smartcontrol.com.mx

contacto@smartcontrol.com.mx